Пневмодвигатели





Пневмодвигатели "ИНСТРУМ-РЭНД"

Компания "ИНСТРУМ-РЭНД" разрабатывает и производит широкий спектр пневматических двигателей:

- пневмодвигатели серии SM (Select), которые являются аналогом пневматических двигателей GAST
- пневмодвигатели серии MRV
- пневмодвигатели из нержавеющей стали
- миксеры на базе пневмодвигателей MRV
- пневмодвигатели с редуктором
- глушители для пневмодвигателей
- пневмодвигатели серии AR, аналог пневматических двигателей Globe

Пневмодвигатели производства "ИНСТРУМ-РЭНД" экологически чистые, не требуют подачи смазки в сжатый воздух, очень надежны. По своим рабочим характеристикам имеют ряд преимуществ и широкую область применения во многих отраслях промышленности.

Предприятие постоянно совершенствует конструкцию пневматических двигателей, повышая их качество и удовлетворяя потребности заказчика, более 70% производимых пневмодвигателей поставляется на зарубежные рынки, в такие страны как США, Франция, Япония, Англия,

Особенности пневмодвигателей:

- Взрыво-пожаробезопасность
- Регулировка скорости
- Не требуют охлаждения во время работы
- Быстрый реверс
- Малый вес и габариты
- Сохранение работоспособности при длительных перегрузках
- Запуск без рывков

- Монтажная гибкость
- Работа в любом положении
- Минимум технического обслуживания
- Продолжительный срок службы
- Возможность комплектации тахометром
- Возможность использования в миксерах
- Комплектация редуктором

Преимущества пневмодвигателей из нержавеющей стали:

- Радиальный подвод воздуха
- Повышенная мощность, по сравнению с базовой моделью
- Работа без подачи смазки
- Все детали изготовлены из нержавеющей стали

Пневматические двигатели серии SM (Select), аналог пневматических двигателей GAST нашли множество применений у производителей оборудования и конечных пользователей по всему миру.


Серия SM - пневмодвигатели с дюймовой присоединительной резьбой на фланце мотора.

Серия MRV - пневмодвигатели с метрической присоединительной резьбой на фланце мотора

По своим рабочим характеристикам пневмодвигатели MRV имеют ряд преимуществ и широкую область применения. Все чаще заменяют электродвигатели, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью и взрывоопасных. Наиболее часто используются в качестве приводов вентиляции на взрывопожароопасных производствах. Например, вентиляция окрасочных камер, вентиляция шахт. Обладая низкой пожароопасностью применяются и как приводы механизмов в окрасочных цехах. С их помощью смешивают различные краски, не опасаясь за возникновение пожара. Нашли применение пневмодвигатели и в транспорте, в качестве стартеров. Например, пневмодвигатель с исполнительным механизмом и с ресивером устанавливается на городских автобусах вместо стартеров, что позволяет отключать мотор на остановках, экономить топливо, увеличить срок службы мотора и аккумулятора.

Пневмодвигатели

Пневмодвигатели MRV, базовые модели





Пневмодвигатели SM (Select), аналог GAST



Пневмодвигатели MRV из нержавеющей стали




Пневмодвигатели серии AR, аналог Globe



Миксера имеют широкое применение при смешивании красителей и других жидкостей в химической и электронной промышленности.

Применение пневмодвигателей MRV

Пневмодвигатели во многом отличаются от других источников энергии, они уникальны по своим рабочим характеристикам и получают все более широкое распространение. При одинаковой мощности с электродвигателями, пневмодвигатели значительно легче, безопаснее и имеют боле низкую цену, поэтому они все чаще заменяют электродвигатели. Примеры использования пневмодвигателей:




- Вибратор для уплотнения бетона. Двигатель устанавливается на скользящее основание, приводя в действие вибратор для уплотнения сырого бетона.
- Пневмопривод транспортера при прокладке кабеля или шланга херез трубопровод.
- Устройство для натяжки упаковочной ленты.



- Привод для лебедки.
- Портативное устройство для приготовления краски.
 Пневмопривод приводит в действие механизм, который смешивает красочные пигменты со связующим веществами
- Пневмодвигатель используется в приводе турбокомпрессора, а также служит приводом насоса принудительной смазки.



- Поворотный круг для установки тяжелого груза Пневмопривод приводит в действие механизм с помощью червячного редуктора и при этом не требуется специальных приборов контроля.
- Разрезание камней в шахтах.
 Шлифовальный круг
 устанавливается на конце пневмопривода.
- Перемешивание краски.
 Пневмопривод устанавливается на циркулярном насосе
- Насосы для подачи литья.



- Смеситель на котле для смолы.Взрывобезопасный Пневмопривод вращает винт смесителя.
- Маркировка металла.
 Пневмодвигатель вращает круг маркера, который штампует двигающийся прокат.
- Кирка для добывания горной породы. Пневмодвигатель приводит в движение кирку



- Пневмодвигатель для вращения галтовочного барабана.
- Привод ролика для декоративной обработки краев фанеры.

- Затяжка болтов с большим крутящим моментом.
 Пневмодвигатель может использоваться в качестве привода гидравлического насоса, приводящего в действие гидравлические цилиндры, которые обеспечивают большое усилие в механизме затягивающего устройства.
- Оттиск рисунка на текстиле.



 Циркулятор жидкости.
 Пнев модвигатель приводит в движение лопасть, находящуюся внутри емкости.
 Лопасть перемещает горячую жидкость сверху вниз, регулируя температуру, тем самым предотвращая жидкость от затвердевания.



Офсетный принтер.
 Пневмодвигатель
 используется для перемещения бумаги через принтер.




 Приводы для задвижек большого размера (нефтегазопроводы)



Применение пневмодвигателей MRV

Пистолетный распьлитель со стекловолокном. Нити стекловолокна проходят через устройство для резки, установленное на пистолетном распылителе для смолы. Небольшой пневмомотор приводит в действие устройство, которое разрезает стекловолоконные нити на короткие отрезки. Сжатый воздух, выходящий из пневмомотора, используется для выталкивания стекловолокон в сторону сопла распылителя.



 Очистка канализационных труб. Пневмопривод обеспечивает работу стержня, который прочищает трубы. Если при прохождении через трубу пруток встречает преграду (пробку), то за счет увеличения давления воздуха пневмо-привод позволяет преодолевать препятствие.



- Устройство для разбортовки шин.
- Галтовочная Машина.
- Насос для перекачки смолы.Пневмодвигатель приводит в действие насос, который перемешивает смолу под давлением. Смола обезвоживается и дегазируется. В этой системе Пневмодвигатель имеет преимущество, т.к. он может работать при высокой температуре.


 Передвижные мостовые краны. Пневмодвигатель выполняет три функции: приводит в движение кран, каретку, подъемный механизм.



- Открыватель железных бочек. Легкий по весу пневмомотор обеспечивает безопасность при вскрытии огнеопасных жидкостей.
- Вибратор машин.
 Применяется на ж/д цистернах, бункерах для приведения в движение вибраторов при выгрузке груза.




- Механизм для размотки шланга на бензовозе. Пневмодвигатель применяется во взрывоопасной среде.
- Бурильная установка. Большой передвижной компрессор обеспечивает работу двигателей, которые в свою очередь приводят в движение гусеничный трактор, где установлено бурильное оборудование. Также при помощи этих двигателей перевозится компрессор.



- Мойка. Пневмодвигатель приводит в действие сопло, через которое проходит моющее средство, которое бывает, как правило, сильно горячим или едким. Небольшого размера двигатель удобен в данной установке, рабочая зона ограничена.
- Приспособление открывания и закрывания дверей.
 Пневмодвигатели приводят в действие подъемный механизм.
- Привод погруженного насоса для перекачки краски в больших емкостях.



- Нефтеперегонка.
 Взрывобезопасные двигатели используют для работы насосов, которые перекачивают взрывоопасные вещества из емкостей.
- Мойка машин.
 Пневмодвигатель приводит в движение щетки-чистители.
 Преимущество пневмодвигателя - работа в сырых помещениях.
- Сварка швов.
 Пневмодвигатель
 применяется для вращения роликов при сварке швов.
 Скорость может легко регулироваться в зависимости от необходимого хода и толщины материала.



 Шпиндельный распылитель краски. Пневмодвигатель используется для вращения поворотной панели.
 При повороте панели на определенный угол распыляется

Пневмодвигатели MRV

Базовые модели пневмодвигателей серии MRV Технические характеристики

| Модель | Максим мощн [лс] | | Скорость при мах.мощности [об/мин] | Опрокидыв. момент [Нм] | Момент при. Мах.мощности [Нм] | Расход воздуха на холостом ходу М.куб./мин | Вес [кг] |
|----------|------------------------|------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| MRV003A | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| MRV005CL | 0,57 | 0,42 | 6000 | 0,61 | 0,52 | 0,83 | 0,95 |
| MRV009A | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 4,2 |
| MRV015A | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,7 |
| MRV040A | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 7,9 |
| MRV050A | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 10,2 |

Все приведенные характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63Мпа Расшифровка моделей пневмодвигателей MRV

| MRV | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--|
| ^ | ^ | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Серия | Мощность | Вал/контактная поверхность | Конструкция и материал | Крепление | Привод |
| | 003= 0,25 Квт 005= 0,42 Квт 009= 0,63 Квт 015 = 1,1 Квт 040 = 2,7 Квт 050 = 3,6 Квт | А = призматическая шпонка на валу (Как вариант круглый вал без шпонки MRV003 серия) В = сегментная шпонка на валу С = лыска на валу F = с кронштейном В5D71 = вал диаметром (14мм) с призматической шпонкой + фланец В5D80 = вал диаметром (19мм) с призматической шпонкой + фланец В5D90 = вал диаметром (24 мм) с призматической шпонкой + фланец | R=родиальный дизайн SS=нержавеющая сталь | N=NEMAфланец на передней крышке None = отсуствует крепление на передней крышке (или кронштейн, заказывается | СR=поршневое Управление СL=лопастное управление |

Наименование комплектующих



| I R | инструм фэнд |
|------------|--------------|

| Серия | Комплектующие, | Коплектующие |
|----------|------------------------|-------------------------|
| <u> </u> | поставляются с мотором | по специальному заказу |
| MRV003 | MRV003A 010 глушитель | MRV003A-AG587 кронштейн |
| MRV005 | MRV003A010 глушитель | MRV003A-AG587 кронштейн |
| MDV000 | MRV015A010 глушитель | MRV015B-AH636 кронштейн |
| MRV009 | МКУОТЭАОТО ПЛУШИТЕЛЬ | MRV009B-AH635 кронштейн |
| MD\/045 | MBV015A010 5577777557 | MRV015A-AH634 кронштейн |
| MRV015 | MRV015A010 глушитель | MRV015A-AH633 кронштейн |
| 1450/040 | MD\/040A 040 | MRV015A-AH634 кронштейн |
| MRV040 | MRV040A 010 глушитель | MRV015A-AH633 кронштейн |
| MDVOEO | MPV040A040 FRVIUMTORI | MRV050A-AH640 кронштейн |
| MRV050 | MRV040A010 глушитель | MRV050A-АН641 кронштейн |

Пневмодвигатели MRV

Компания "ИНСТРУМ-РЭНД" разрабатывает и производит широкую гамму пневмодвигатетелей серий MRV003, MRV005, MRV009, MRV015, MRV040, MRV050

Мощность пневмодвигателей (это видно из трех последних цифр шифра) от 0,3 до 5 лс. (0,25-3.6 кВт)

Все пневмодвигатели лопастного типа состоят из пяти основных компонентов - передней и задней крышек, статора, ротора и лопаток - у них имеются конструктивные особенности, которые улучшают их технические характеристики.

Для того, чтобы пуск был гарантирован при любых положениях пневмодвигателя, лопатки прижимаются к стенкам статора. У модели MRV003 это делается с помощью плавающихся роторных колец, расположенных под нижней частью лопатки. У остальных моделей серий для этого используются две цилиндрические пружины, находящиеся в направляющихся втулках, которые оказывают давление на торец лопатки.

Принцип работы пневмодвигателя MRV, особенности

Мотор пневматический реверсивный MRV 003A состоит из следующих основных деталей: статора, ротора с четырьмя лопатками и двух крышек, передней и задней, закрывающих статор с обеих сторон.

Ротор вращается на двух подшипниках, установленных в крышках. Передний и задний подшипники запрессованы на валу ротора для правильной его установки. Это закрытые подшипники, внутри которых имеется смазка.

Для того, чтобы мгновенный пуск был гарантирован при любых условиях, лопатки в этих моторах прижимаются к стенкам статора.

Это достигается с помощью двух колец расположенных в проточках ротора на которые опираются лопатки.

На входном конце вала ротора в переднюю крышку запрессована манжета, которая препятствует попаданию внутрь грязи и твердых частиц.


Задний конец вала ротора закрыт резьбовой заглушкой.

Прокладки между статором и крышками обеспечивают герметичность мотора при давлении до 0,69 МПа.

Для снижения уровня шума пневмодвигатель комплектуется глушителем шума

По специальному заказу поставляется для всего модельного ряда пневмодвигателей Комплект запасных частей:

- Прокладка, подшипник, манжетка, кольцо
- Лопатка
- Глушитель





Глушители из пористого алюминия



Таблица соответствия присоединительных размеров пневмодвигателей серии MRV, серии SM, GAST серии.

| MRV серия | SM (Select) серия | GAST серия |
|------------------------|----------------------|-------------|
| MRV003A | SM1AMA | 1AM-NCC-12 |
| MRV003A | SM1AMA | 1AM-NCW-14 |
| MRV003A | SM1AMA | 1AM-NRV-39A |
| MRV003A | SM1AMA | 1AM-NRV-63A |
| MRV003RSSA | SM1AMA | 1AM (SS) |
| MRV005C | SM1UPC | 1UP-NCC-1A |
| MRV005C | SM1UPC | 1UP-NCW-2A |
| MRV005C | SM1UPC | 1UP-NRV-3A |
| MRV005C | SM1UPC | 1UP-NRV-10 |
| | SM2AMC | 2AM-NCC-16 |
| | SM2AMC | 2AM-NCC-16F |
| | SM2AMC | 2AM-NCW-7A |
| | SM2AMC | 2AM-NCW-7B |
| | SM2AMC | 2AM-NRV-89 |
| | SM2AMC c SM2AM-AH636 | 2AM-FCC-1 |
| | SM2AMC c SM2AM-AH636 | 2AM-FCW-13 |
| | SM2AMAN | 2AM-NCC-43A |
| | SM2AMAN | 2AM-NRV-90 |
| MRV009C | | |
| MRV009A | | |
| MRV009B | | Нет |
| MRV009B5D71 | | |
| MRV009RSSC | | |
| MRV009RSSA | | |
| | SM4AMB | 4AM-NRV-22B |
| | SM4AMB | 4AM-NRV-22F |
| | SM4AMB | 4AM-NRV-54A |
| | SM4AMB c SM4AM-AH634 | 4AM-FRV-24 |
| | SM4AMB c SM4AM-AH634 | 4AM-FRV-13C |
| | SM4AMB c SM4AM-AH634 | 4AM-FRV-13H |
| | SM4AMB c SM4AM-AH634 | 4AM-FRV-63A |
| | SM4AMAN | 4AM-NRV-50C |
| | SM4AMAN | 4AM-NRV-70C |
| MRV015B MRV015A | | Нет |
| MRV015B5D71 | | |
| MRV015RSSA | | 4AM (SS) |
| MRV015RSSB | | Нет |
| MRV015RSSB5D71 | | пет |
| | SM6AMA | 6AM-NRV-7A |
| | SM6AMA c SM6AM-AH634 | 6AM-FRV-5A |
| | SM6AMA c SM6AM-AH634 | 6AM-FRV-23A |
| | SM6AMAN | 6AM-NRV-11A |
| | SM6AMAN | 6AM-NRV-22A |
| MRV040A | | |
| MRV040B5D71 | | Нет |
| MRV040B5D80 | | |
| MRV040RSSB5D71 | | |
| | SM8AMA | 8AM-NRV-5B |
| | SM8AMA | 8AM-NRV-42A |
| | SM8AMA c SM8AM-AH640 | 8AM-FRV-2B |
| | SM8AMA c SM8AM-AH640 | 8AM-FRV-30A |
| | SM8AMAN | 8AM-NRV-28A |
| | SM8AMAN | 8AM-NRV-32A |
| MRV050A MRV050B5D90 | | Нет |
| MRV050RSSA | | |

- MRV003A реверсивный , с гладким валом, диаметр вала 9,52мм
- MRV003AL нереверсивный с гладким валом, вращение против часовой стрелки, диаметр вала 9,52мм
- MRV003CL нереверсивный , левого вращения с лыской на валу ротора, диаметр вала 9.52мм
- MRV003C реверсивный, с лыской на валу, диаметр вала 9,52мм,
- MRV003CR нереверсивный , правого вращения с лыской на валу ротора, диаметр вала 9,52мм
- MRV003RSSA пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный

Технические характеристики:


| Модель | Максимальная мощность | | мощность при мах. | | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|------------|--------------------------|------|---------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| | Лс | Квт | Мощности <i>Об/мин</i> | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| MRV003A | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| | | | | | | | |
| MRV003C | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| MRV003AL | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| MRV003CL | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| MRV003CR | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| MRV003RSSA | 0,33 | 0,25 | 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |


Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа.


Предприятие поставляет по специальному заказу комплект запасных частей для всех моделей серии MRV.

Рабочие характеристики пневмодвигателей серии MRV003


- Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения
- Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения
- Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения










Габаритные размеры MRV003A/AL/AR






Габаритные размеры MRV003C/CL/CR






Габаритные размеры MRV003RSSA



Кронштейн MRV003A-AG587 для MRV003/005



- MRV005C реверсивный, с лыской на валу, диаметр вала 9,52мм
- MRV005CL нереверсивный, левого вращения с лыской на валу, вращения вала мотора против часовой стрелке, диаметр вала 9,52мм
- MRV005CR нереверсивный, правого вращения с лыской на валу, диаметр вала 9,52мм


Технические характеристики MRV005:

| Модель | | | Скорость при мах. Мощности | Опрокидывающий момент | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|----------|------|------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| | Лс | Kem | Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| MRV005C | 0,57 | 0,42 | 6000 | 0,61 | 0,52 | 0,83 | 0,95 |
| MRV005CL | 0,57 | 0,42 | 6000 | 0,61 | 0,52 | 0,83 | 0,95 |
| MRV005CR | 0,57 | 0,42 | 6000 | 0,61 | 0,52 | 0,83 | 0,95 |

Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа.


Рабочие Характеристики MRV005

 Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения




Об/мин


 Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения




 Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения



Габаритные размеры MRV005C, MRV005CL и MRV005CR



Кронштейн MRV003A-AG587 для MRV003/005



- MRV009A Пневматический, с призматической шпонкой на валу, диаметр вала -15,8мм,
- MRV009B Пневматический, с сегментной шпонкой на валу, диаметр вала 12,7мм
- MRV009C Пневматический, с лыской на валу, диаметр вала 12,7мм,
- MRV009F Пневмомотор MRV009A в комплекте с кронштейном, диаметр вала 15,8мм
- MRV009B5D71 Пневматический, с фланцем, диаметр вала 14 мм,
- MRV009B5D71ZN Пневматический, с фланцем, диаметр вала 14 мм, с цинковым покрытием
- MRV009RSSA Пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный]
- MRV009RSSC Пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный


Технические характеристики MRV009:

| Модель | Максимальная мощность | | Скорость при мах. Мощности | Опрокидывающий момент | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| | Лс | Кет | Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| MRV009A | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,2 |
| MRV009B | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,1 |
| MRV009C | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,1 |
| MRV009F | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,0 |
| MRV009B5D71 | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 5,0 |
| MRV009B5D71ZN | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 5,0 |
| MRV009RSSA | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,2 |
| MRV009RSSC | 0,9 | 0,63 | 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 4,2 |


Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа. По специальному заказу поставляется комплект запасных частей для всех моделей - MRV015-TK1.

Рабочие характеристики MRV009

• Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения




 Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения




 Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения




Габаритные размеры MRV009A




Габаритные размеры MRV009B



Габаритные размеры MRV009C




Габаритные размеры MRV009B5D71/MRV009B5D71ZN




Габаритные размеры MRV009F 5,77"(146,5mm) 2,5"(63,5mm) 1/4-18 NPT 3,74"(95 mm) 1,25"(31,75mm) 0,188"(4,77mm) ∮3"(76,2mm) 0 1,26" (32 mm) 0,716" (18.2mm) 3.5"(88,9mm) 0,25"(6,4mm) 1,311 (33,3mm) 4x0,764"(19,4mm) 4x0,338"(8,6mm) 2,622"(66,6mm) 3,1"(78,1mm) 23,5"(127mm) 5,07"(128,9mm)


Габаритные размеры MRV009RSSA



Габаритные размеры MRV009RSSC



Габаритные размеры MRV009RSSB5D71



- MRV015A С призматической шпонкой на валу, диаметр вала -15,8мм,
- MRV015B С сегментной шпонкой на валу, диаметр вала 12,7мм,
- MRV015F Пневматический MRV015A, в комплекте с кронштейном, диаметр вала 15,8мм
- MRV015FB Пневмомотор MRV015B в комплекте с кронштейном, диаметр вала 12,7мм
- MRV015B5D71 С фланцем, ∂иаметр вала 14мм,
- MRV015RSSA Пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный
- MRV015RSSB Пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный
- MRV015RSSB5D71 Пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный, с фланцем


Технические характеристики MRV015

| Модель | Максимальная мощность Лс Кет | | Скорость при мах. Мощности <i>Об/мин</i> | Опрокидывающий момент <i>Нм</i> | Момент при мах. Мощности <i>Нм</i> | Расход воздуха на холостом ходу <i>М.куб./мин</i> | Масса <i>К</i> г |
|----------------|------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|--|---|---------------------|
| MRV015A | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,7 |
| MRV015B | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,6 |
| MRV015F | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,5 |
| MRV015FB | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,4 |
| MRV015B5D71 | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,2 |
| MRV015RSSA | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,2 |
| MRV015RSSB | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,6 |
| MRV015RSSB5D71 | 1,47 | 1,1 | 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,2 |


Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа. По специальному заказу поставляется комплект запасных частей для всех моделей MRV015-TK1.

Рабочие Характеристики MRV015


• Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения



 Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения





 Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения







Габаритные размеры MRV015A







Габаритные размеры MRV015B









Габаритные размеры MRV015RSSB




Габаритные размеры MRV015RSSB5D71



Габаритные размеры MRV015RSSA





• MRV040A с призматической шпонкой на валу, диаметр вала -15,8мм,

• MRV040F пневматический MRV040A, в комплекте с кронштейном, диаметр вала 15,8мм.

• MRV040B5D71 с фланцем , диаметр вала - 14мм,

• MRV040B5D80 с фланцем, диаметр вала - 19мм,

• MRV040RSSA пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный


Технические характеристики MRV040:

| Модель | | мальная цность | Скорость при мах. Мощности | Опрокидывающий момент | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|----------------|-----|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| | Лс | Кет | Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| MRV040A | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 7,9 |
| MRV040F | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 8,7 |
| MRV040B5D71 | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 10,0 |
| MRV040B5D80 | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 10,0 |
| MRV040RSSB5D71 | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 10,0 |
| MRV040RSSA | 3,6 | 2,7 | 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 10,0 |


Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа. По специальному заказу поставляется комплект запасных частей - MRV040-TK1


Рабочие Характеристики MRV040

 Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения



• Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения • Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения







Об/мин


Габаритные размеры MRV040A 124 35,5 64 12 min 4,77 1/2 NPT 48 0 0 192 **(** NON LUBE 0 R38 M6×1-6H ø126 3 отв

Габаритные размеры MRV040B5D71 192 415 245 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT


4 holes








Габаритные размеры MRV040F





- MRV050A с призматической шпонкой на валу, диаметр вала -22,2мм
- MRV050B с призматической шпонкой на валу, диаметр вала 19мм
- MRV050F пневмомотор MRV050A, в комплекте с кронштейном, диаметр вала 24,3мм
- MRV050B5D90 с фланцем, диаметр вала 24 мм
- MRV050RSSA пневмодвигатель из нержавеющей стали реверсивный

Технические характеристики MRV050:


| Модель | Максимальная мощность | | Скорость при мах. Мощности | Опроки- дывающий момент | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|-------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| | Лс | Kem | Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| MRV050A | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 11,8 |
| MRV050B | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 12,2 |
| MRV050F | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 12,7 |
| MRV050B5D90 | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 14,4 |
| MRV050RSSA | 4,8 | 3,6 | 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 10,2 |

Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа.


По специальному заказу поставляется комплект запасных частей - MRV050-TK1

Рабочие Характеристики MRV050

 Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения




 Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения








鱼




Габаритные размеры MRV050B








Габаритные размеры MRV050RSSA





Пневмодвигатели SM (Select)

| Модель | Максимальная мощность | | Скорость при мах. | Свободная Скорость | Опрокидывающий момент | Момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Масса |
|---------|--------------------------|------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| | Лс | Квт | Мощности <i>Об/мин</i> | Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | Кг |
| SM1AMA | 0,33 | 0,25 | 7600 | 15200 | 0,52 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| SM1UPC | 0,60 | 0,37 | 6000 | 12500 | 0,81 | 0,52 | 0,83 | 0,8 |
| SM2AMC | 0,88 | 0,66 | 3000 | 7900 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 3,4 |
| SM2AMAN | 0,88 | 0,66 | 3000 | 7900 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 3,4 |
| SM4AMB | 1,5 | 1,1 | 3000 | 7900 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,7 |
| SM4AMAN | 1,5 | 1,1 | 3000 | 7900 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 4,7 |
| SM6AMA | 3,6 | 2,7 | 3000 | 7900 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 8,00 |
| SM6AMAN | 3,6 | 2,7 | 3000 | 7900 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 8,00 |
| SM8AMA | 4,8 | 3,6 | 2500 | 7000 | 19 | 13,6 | 4,3 | 11,2 |
| SM8AMAN | 4,8 | 3,6 | 2500 | 7000 | 19 | 13,6 | 4,3 | 11,2 |

Расшифровка моделей пневмодвигателей SM (Select) :

| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
|----------------|---|---|------------------------------|--|
| Серия | Мощность | Вал/контактная поверхность | Вал | Крепление |
| SM | 1АМ= 0,25 Квт | A = призматическая шпонка на валу | L = левое вращение | N=NEMA фланец на передней крышке |
| SM SM SM | 1AP = 0,37 Квт 2AM =0,66 Квт 4AM = 1,1 Квт | (Как вариант круглый вал без шпонки SM1AM) | R =правое вращение | None = отсуствует крепление на передней крышке |
| SM SM | 6AM = 2,7 KBT 8AM = 3,6 KBT | В = сегментная шпонка на валу С = лыска на валу | None= .реверсивный. | (или кронштейн, |


Наименование комплектующих

| Серия | Комплектующие, поставляются с мотором | Коплектующие по специальному заказу |
|-------|---|--|
| SM1AM | Глушитель | SM1AM-AG587 кронштейн |
| SM1UP | Глушитель | SM1AM-AG587 кронштейн |
| SM2AM | Глушитель Фланец NEMA 56C с моделью SM2AMAN | SM2AM-AH636 кронштейн |
| SM4AM | Глушитель Фланец NEMA 56C с моделью SM4AMAN | SM4AM-AH634 кронштейн |
| SM6AM | Глушитель Фланец NEMA 56C с моделью SM6AMAN | SM6AM-AH634 кронштейн |
| SM8AM | Глушитель Фланец NEMA 56C с моделью SM8AMAN | SM8AM-AH640 кронштейн |







Габаритные размеры SM1AMA/SM1AM-AG587 с кронштейном




Габаритные размеры SM1UPC/SM1UPC-AG587 с кронштейном




Габаритные размеры SM2AMC / с кронштейном SM2AM-AH636






[2.50]


Габаритные размеры SM4AMB / с кронштейном SM4AM-AH634




Габаритные размеры SM4AMAN




Габаритные размеры SM6AMA / с кронштейном SM6AM-AH634




Габаритные размеры SM6AMAN



Габаритные размеры SM8AMA/ с кронштейном SM8AM-AH640



Габаритные размеры SM8AMAN



Миксеры на базе пневмодвигателей серии MRV


На базе пневмодвигателей серии MRV предприятие "ИНСТРУМ-РЭНД" разрабатывает и производит ряд миксеров. Миксера имеют широкое применение при смешивании красителей и других жидкостей в химической и электронной промышленности.

Технические характеристики:

| Модель миксера | Модель пневмодвигателя MRV | Максимальная мощность <i>Л</i> с | Скорость при мах. Мощности <i>Об/мин</i> | Опрокидывающий момент <i>Нм</i> | Момент при мах. Мощности <i>Нм</i> | Расход воздуха на холостом ходу <i>М.куб./мин</i> | Масса <i>К</i> г | Длина мм | Кол-во винтов |
|-------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------------|------------------|
| 47080 | MRV003AL | 0,3 | 300 - 7600 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 387 | 1 |
| 47081 | MRV009C | 0,9 | 300 - 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 5,0 | 438 | 1 |
| 47082 | MRV050A | 4,8 | 300 - 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 12,6 | 2692 | 1 |
| 47082-1 | MRV040A | 3,6 | 300 - 3000 | 11,8 | 8,5 | 3,4 | 12,6 | 2692 | 1 |
| 47083 | MRV009RSSC | 0,9 | 300 - 3000 | 3,4 | 2 | 1,3 | 5,1 | 412 | 1 |
| 47094 | MRV009C | 0,9 | 300 - 3000 | 3,4 | 2 | 0,5 | 4,9 | 940 | 2 |
| 47096 | MRV015B | 1,47 | 300 - 3000 | 5,6 | 3,5 | 1,9 | 5,7 | 940 | 2 |
| 47097 | MRV050RSSA | 4,8 | 300 - 2500 | 19 | 13,6 | 4,3 | 11,8 | 1518 | 2 |


Все приведенные выше технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,63 Мпа.

По специальному заказу ЗАО "ИНСТРУМ-РЭНД" может изготовить миксер на базе любого пневмодвигателя из модельного ряда MRV.




Миксеры на базе пневмодвигателей серии MRV


• Габаритные размеры Миксера 47080



• Габаритные размеры Миксера 47081



• Габаритные размеры Миксера 47082



Пневматический тормоз ARB71

Предназначен для установки совместно с пневматическим мотором в грузоподъёмные устройства и другие механизмы. Обеспечивает статическое торможение вала приводного двигателя, фиксацию подвешенного груза в момент отключения или обрыва подачи сжатого воздуха в пневмодвигатель

Преимущества:

- простая взаимозаменяемость и возможность обслуживания на рабочем месте
- простое фланцевое присоединение по стандартам IEC и NEMA;
- восемь пружин обеспечивающих тормозное усилие;
- низкие эксплуатационные расходы, вследствие малого количества деталей, подверженных износу;
- компактная конструкция;
- стальной корпус и высокая теплоёмкость для использования в тяжелых условиях;
- длительный срок службы.


Технические характеристики:

| Модель | Максимальный тормозной момент на валу | Минимальное давление сжатого воздуха для растормаживания | | |
|--------|---|--|--|--|
| | Нм | МПа | | |
| ARB71 | 14 | 0,34 | | |



ARB71

Пневматический тормоз (ARB71 фланцевое соединение)



Пневматический тормоз ARB71

Тип совместимых пневмодвигателей:

- пневмодвигатели ИНСТРУМ-РЭНД: MRV009B5D71; MRV0015B5D71; MRV040B5D71, AR2S; AR4S; AR6S71
- пневмодвигатели GAST: 2 AM-ARV-92; 4 AM-ARV-119; 4 AM-ARV-120.

Установка

Нормальное положение заторможенный вал. Для растормаживания вала необходимо подать давление более 0,34МПа в управляющую полость (отверстие в корпусе1/8 дюйма).



При снижении давления ниже установленной величины начинает срабатывать тормоз




СХЕМА (A): установка без контрольного клапана. Золотниковый клапан позволяет работать по и против часовой стрелке.

CXEMA(B): установка с клапаном ручного управления (HCV). HCV меняет направление вращения выходного вала. Золотниковый клапан позволяет работать по и против часовой стрелке

CXEMA(C): установка с дистанционно управляемым клапаном (RCV). RCV позволяет менять направление вращения вала дистанционно. Золотниковый клапан позволяет работать по и против часовой стрелке.

Учитывая потребности на мировом рынке пневмоприводов серии MRV с большей мощностью предприятие "Инструм-Рэнд" разрабатывает и производит редуктора на базе пневмодвигателей MRV. Редуктор - механизм, служащий для понижения угловой скорости и увеличения крутящегося момента. Пневмодвигатели с редуктором находят широкое применение в подъемно-транспортном, металлургическом, химическом машиностроении, судостроении.



SM1UP-GR15C - пневмодвигатель с редуктором на базе пневмомомотора MRV005C, реверсивный с передаточным отношением 15:1.


Крутящийся момент пневмопривода при максимальной мощности увеличивается в 15 раз, для пневмодвигателя SM1UP-GR15C составляет 7 Hм, вес - 1,7кг, манометрическое давление сжатого воздуха на входев пневмодвигатель не более 0,63 МПа.

Технические характеристики SM1UP-GR15C:


| Модель | Максимальная мощность | Частота вращения вала при тах мощности | Максимально допустимая Частота вращения | Опрокидывающий момент | Крутящий момент при мах. Мощности | Расход воздуха на холостом ходу | Macca <i>K</i> a |
|-------------|--------------------------|--|--|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | Квт | Об/мин | вала Об/мин | Нм | Нм | М.куб./мин | |
| SM1UP-GR15C | 0,42 | 360 | | 11 | 7 | 0,83 | 1,7 |

Рабочие Характеристики SM1UP-GR15C


- Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения
 - 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 100 200 300 400 Об/мин
- Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения



• Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения



Габаритные размеры SM1UP-GR15C



Пневмодвигатель с редуктором и тормозом ДП2,7-700



Планетарный редуктор


Пневматический тормоз ARB71

Пневмодвигатель MRV040B5D90

Технические характеристики:

- Максимальный крутящий момент 50 Нм, не менее
- Частота вращения на холостом ходу 800 об/мин, не менее
- Частота вращения на максимальной мощности, 465 об/мин, не менее
- Мощность,2,7 кВт
- Расход сжатого воздуха на холостом ходу 3,4 куб.м/мин, не более
- Максимальное давление питающей пневмосети, 0,7МПа
- Минимальное давление питающей пневмосети, 0,4 МПа
- Минимальный внутренний диаметр воздухопроводящего рукава, 19 мм
- Габаритные размеры, длина 370мм
- Масса 22,7 кг
- Присоединительная резьба воздухоподводящих шлангов в пневмодвигатель К1/2"
- Присоединительная резьба воздухоподводящего шланга в пневматический тормоз ARB71 К1/8"

Габаритные и присоединительные размеры ДП2,7-700








Технические характеристики:

- Максимальный крутящий момент 87 Нм
- Частота вращения на холостом ходу 820 об/мин
- Частота вращения на максимальной мощности, 390 об/мин
- Мощность 3,6 кВт
- Расход сжатого воздуха на холостом ходу 4,3 куб.м/мин
- Максимальное давление питающей пневмосети 0,7МПа
- Минимальное давление в сети необходимое для растормаживания тормоза, 0,4 МПа
- Минимальный внутренний диаметр воздухопроводящего рукава, 19 мм
- Габаритные размеры 415x201xФ160
- Масса 27,2 кг
- Присоединительная резьба воздухоподводящих шлангов в пневмодвигатель с переходником КЗ/4"
- Присоединительная резьба воздухоподводящего шланга в пневматический тормоз ARB71 К1/8"
- Температурный диапазон работы от 0° до +50°С
- Взрыво-пожаробезопастность: соответствует ATEX II 2GD с IIB 95°C X

Технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,62 МПа.

Габаритные и присоединительные размеры ДП3,6-800



По специальному заказу предприятие может изготовить аналогичный пневмодвигатель с редуктором






Технические характеристики:

- Максимальный крутящий (опрокидывающий) момент 580Нм
- Крутящий момент на 75 об/мин 375Нм,
- Крутящий момент на 60 об/мин (крутящий момент при максимальной мощности) 410Нм
- Пусковой крутящий момент 550Нм,
- Частота вращения на холостом ходу 130 об/мин
- Частота вращения на максимальной мощности 60 об/мин
- Мощность 2,7 кВт
- Расход сжатого воздуха на холостом ходу 3,4 куб.м/мин
- Максимальное давление питающей пневмосети, 0,7 МПа
- Минимальный внутренний диаметр воздухопроводящего рукава 19 мм
- Габаритные размеры Ф180 x 430 мм
- Масса 22 кг
- Присоединительная резьба воздухоподводящих шлангов в пневмодвигатель/ с переходником K1/2"/G1"
- Температурный диапазон работы от -40° до +50°C
- Наличие реверса
- Взрыво-пожаробезопастность: соответствует ATEX II 2GD с IIB 95°C X

Технические характеристики даны при входном давлении в пневмопривод 0,62 МПа.

Габаритные и присоединительные размеры ДП2,7-130MRV



Глушители серии M, MP, MD

Предприятие "ИНСТРУМ-РЭНД" разрабатывает и производит серию глушителей для пневмодвигателей серий MRV, пневмодвигателей серии SM/Select.

Глушители серии M, глушители серии MP - глушитель регулятор частоты вращения мотора, глушители серии MD-глушитель ограничитель предельной частоты вращения мотора.


Глушители серии М

- Глушители из пористого алюминия серии М предназначены для глушения шума возникающего при работе пневматического ротационного двигателя
 - Глушители из пористого алюминия-это высокоэффективные изделия для глушения шума. По сравнению с глушителями из порошковой бронзы имеют более высокую вибростойкость и срок службы.



• Глушители серии МD

• Глушитель ограничитель предельной частоты вращения мотора серии MD предназначен для контроля скорости пневматического ротационного двигателя. Превращает любой лопастной пневмомотор в регулируемый двигатель. Скорость независима от нагрузки на вал. Пневмодвигатель с таким глушителем имеет более продолжительный срок службы



Глушители - регуляторы серии МР

При эксплуатации лопастных пневматических двигателей возникает необходимость в регулировании их частоты вращения. Наиболее распространенными являются следующие способы регулирования частоты вращения:

- регулирование расхода энергоносителя поступающего в двигатель,
- регулирование давления энергоносителя поступающего в двигатель.

При этом, регулирование расходом осуществляется установкой дросселя в подводящей магистрали, а регулирование давлением осуществляется установкой в подводящей магистрали регулятора давления.

Однако эти способы имеют ряд недостатков, основной из которых это изменение установленной частоты вращения при изменении давления энергоносителя или нагрузки на валу двигателя.

В ЗАО "ИНСТРУМ-РЭНД" разработан способ регулирования частоты вращения лопастных пневмодвигателей, позволяющий автоматически поддерживать установленную частоту вращения.


Этот способ основан на зависимости давления в глушителе, установленном на двигателе, от частоты вращения двигателя. При этом, чем выше частота вращения, тем выше давление в глушителе. Таким образом, если осуществлять дросселирование двигателя таким образом, чтобы давление в глушителе оставалась постоянным, то можно поддерживать частоту вращения двигателя на установленном уровне, а регулирование давления в глушителе позволяет регулировать частоту вращения двигателя.

Для реализации этого способа разработаны **глушители-регуляторы серии МР позволяющие осуществлять эффективное глушение шума, возникающего при работе двигателя и регулирование его частоты вращения**


Преимущества глушителей-регуляторов серии МР

- стабильная частота вращения, не зависящая от колебания давления энергоносителя, питающего двигатель и нагрузки на его валу;
- сокращение расхода энергоносителя;
- снижение шума от работы пневмодвигателя;
- повышение срока службы пневмодвигателя.
- использование глушителей-регуляторов серии МР питающей позволяет отказаться от регуляторов давления, устанавливаемых в питающей пневмомотор магистрали.


Рабочие характеристики:



Регулирование частоты вращения давлением энергоносителя



Регулирование частоты вращения Расходом энергоносителя




Регулирование частоты вращения Глушителем регулятором

Технические характеристики:

| Модель глушителя | | Максимальная мощность КВт | Расход воздуха М.куб/мин | Уровень шума ДБА | Присоединительная резьба ГОСТ 6111-52 | |
|------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|-------|
| M005 | MP005 | MD005 | 0,37 | 1,2 | 82 | 1/8" |
| M015 | MP015 | MD015 | 1,1 | 1,9 | 88 | 1/4" |
| M050 | MP050 | MD050 | 3,6 | 4,3 | 92 | 1/ 2" |



Пневмодвигатели MRV, производства ЗАО "ИНСТРУМ-РЭНД" на выставке в Японии



Пневмоприводы производства ЗАО "ИНСТРУМ-РЭНД" Подробная информация в каталоге "Пневмоприводы"





ЗАО "ИНСТРУМ-РЭНД"

606108, Россия, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Чапаева 43, корпус 3 тел (83171)3-21-21, 3-17-17, факс: 3-17-18 e-mail:ir@irand.ru, http://www.irand.ru