



ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 20В

ВЫСОКОТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ

★ ПОСТОЯННЫЙ И ТОЧНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Возможность настройки диапазона крутящего момента с повторяющейся точностью.

★ МУФТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

В соответствии с ISO 5393, инструмент обеспечивает Cmk > 1,67 с точностью ±10% (в диапазон 6 Сигма).

★ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ВО ВРЕМЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Устойчивые к износу компоненты

BLDC
—
MOTOR



A



Цельнометаллический
угловой редуктор

B



Регулируемая
муфта автоматического
отключения

C



Светодиодная и звуковая
индикация подтверждения статуса
затяжки для OK / NG

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

- ★ Поддержка Open Protocol, логические входа/выхода, порт Ethernet (RJ45)
- ★ Контроль от 1 до 10 инструментов в режиме реального времени
- ★ Сбор данных 1 к 1 и Контроль Poka Yoke



Модель	RV2047-3-WR12	RV2047-D-WR12	RV2047-2-WR12	RV2047-WR30	RV2047-WR45
Напряжение			20В		
Шпиндель	3/8" квадрат	Нек 1/4"	1/4" квадрат	3/8" квадрат	3/8" квадрат
Крутящий момент (Нм)	3-12 Нм (2.2-8.8 фунт)	3-12 Нм (2.2-8.8 фунт)	3-12 Нм (2.2-8.8 фунт)	8-30 Нм (5.9-22.13 фунт)	18-45 Нм (13.3-33.2 фунт)
Регулируемая скорость	840-1200 об/мин	840-1200 об/мин	840-1200 об/мин	210-300 об/мин	210-300 об/мин
Значение Cmk (диапазон 6 Сигма)			>1.67 точность (±10%)		
Вес (без аккумулятора)	1.60 кг (3.52 фунт)	1.60 кг (3.52 фунт)	1.60 кг (3.52 фунт)	1.70 кг (3.74 фунт)	1.70 кг (3.74 фунт)
Размеры (ДхШхВ)			115 мм x 78 мм x 493 мм		